catálogo

TEXTO REFUNDIDO
Documento aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Sevilla de 15 de marzo de 2007

SUBESTACIÓN DE SEVILLANA-ENDESA NERVIÓN

CP.069

GRADO DE PROTECCIÓN **C**

SITUACIÓN	Ronda del Tamargillo 1
SECTOR	-
REFERENCIA CATASTRAL	7909601
SUPERFICIE PARCELA	880
OCUPACIÓN APROX EDIFICACIÓN	880
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA	0
Nº DE PLANTAS	B
Nº DE VIVIENDAS	-
ESTADO DE LA EDIFICACIÓN	Bueno
COHERENCIA CON LOS VALORES PATRIMONIALES	Alta
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA	Edificio industrial aislado
USOS	Infraestructural
VARIOS	

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS

AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN	1987
AUTOR DEL PROYECTO	Antonio Barrionuevo Ferrer, Gonzalo Díaz Recasens, Julia Molino Barrero
AÑO, ÉPOCA DE REFORMA	
AUTOR DE LA REFORMA	

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

HOJA E 1/2000 14-15

DESCRIPCIÓN

La subestación de Nervión se localiza en una de las inflexiones de la Ronda del Tamarguillo, resuelta en forma de rotonda a la que se adapta parcialmente el edificio. Su geometría se descompone en dos ámbitos, que igualmente corresponden a subzonas de toda subestación eléctrica. Una de mayor volumen, resuelta en clave de nave basilical, aloja los grandes transformadores y presenta un amplio registro desde el exterior, mientras que un segundo ámbito más ajustado de escala y flexible se adapta a la geometría de la rotonda. Este frente más urbano se dota de una epidermis más amable que el hormigón que caracteriza al resto del edificio, en base a un mosaico de piezas cerámicas polícromas de cierta escala.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Sevillana de Electricidad contó siempre en Sevilla con obras de calidad, generalmente de la mano de los arquitectos "históricos" de OTAISA (Toro Buiza, Gómez Estern, Felipe y Rodrigo Medina Benjumea, etc) , a los que se fueron sumando las nuevas generaciones incorporadas a dicha oficina técnica: M. Trillo, F. Barrionuevo, G. Díaz-Recasens, etc. Éste último, junto a A. Barrionuevo y J. Molino, tuvieron ocasión más recientemente de ejecutar esta obra para Sevillana, en un contexto urbano excepcional que es entendido como valor para el proyecto.

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO

La subestación de Nervión cierra por el momento la serie de obras de calidad promovidas por Sevillana de Electricidad en Sevilla, con uno de sus hitos fundamentales en la Sede Social de la Avda. de la Bobolla y notables antecedentes en varias subestaciones de los años '60 a '80.
El edifico se presenta como una obra arquitectónica plenamente coherente con las exigencias técnicas y con las condiciones urbanas a las que se enfrenta, sin renunciar a la indagación en torno a los valores universales de la arquitectura y a los referentes de nuestra tradición más local.

CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO

Totalidad del conjunto, fachada y elementos característicos de la misma, composición interior a nivel espacial y estructural, tipo de cubiertas, elementos singulares, espacio libre de parcela y cerramientos.

OBRAS PERMITIDAS

- Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
- Reforma interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas y los tipos de cubierta.
- Reforma interior que pueda modificar parcialmente el sistema estructural y la composición espacial, conservando las fachadas y los tipos de cubierta.

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN

Ocupación: La máxima permitida será la existente.
Posición: Se mantendrá la existente.
Forma y volumen: La existente con la altura y la geometría actual.
Edificabilidad: Se mantiene la edificabilidad actual.

OTRAS AFECCIONES DE LA PROTECCIÓN

TEXTO REFUNDIDO
Documento aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Sevilla de 15 de marzo de 2007